

SAMSON

SAMSON



## TROVIS 6495-2 Endüstriyel Kontrolör

Bütün endüstriyel kontrol uygulamaları için tek kontrolör

- İki ayrı veya kombine kontrol döngüleri
- Sayısız kontrol modları
- Grafik ekran , farklı dil seçenekleri
- Anlaşılabilir ve basit menü yapısı
- Kolay ayarlama, ayrıca TROVIS-VIEW yazılımını kullanarak ayarlayabilme



<b>Analog girişler</b>	3 x Pt 100/Pt 1000/mA/V and 1 x Pt 100/Pt 1000 /mA/V/potansiyometre
<b>Dijital girişler</b>	4 x (24 V DC besleme)
<b>Analog çıkışlar</b>	3 x mA/V
<b>Dijital çıkışlar</b>	2 x 3-step veya 4 x limit siviç (röle) 3 x transistor
<b>Enerji beslemesi</b>	85 to 264 V AC, 19 VA or 20 to 30 V AC/DC, 15 VA
<b>Dahili besleme</b>	24 V DC/90 mA – Analog veya binari girişler için
<b>Koruma sınıfı</b>	IP 65 (Ön panel)
<b>Ekran</b>	Aydınlatılmış nokta matrisli LCD, 132 x 49 piksel
<b>Set değerleri</b>	Her kontrol döngüsü için 4 x dahili ve 1 x harici
<b>Kontrol Modları</b>	Sabit set değeri veya izlemeli (Follow-up) kontrol (Tek veya ikili döngülerde) Kaskad kontrol, Oran kontrolü , Limitleme kontrolü, giriş ve çıkış değişkenlerine göre fonksiyon üretimi, giriş değişkenlerine bağlantılı olarak çalıştırma
<b>Arayüz</b>	Kızılötesi (TROVIS-VIEW ile iletişim için SAMSON protokolü)
<b>Seçenekler</b>	Arayüz kartı RS-232/USB-B (SAMSON protokolü için) Arayüz kartı RS-485/USB-B (Modbus RTU protokolü için)

